

Zerust[®] Axxanol[™] 750 VCI

Zerust[®] Axxanol[™] 750 VCI je antikorozi konzervační olej s obsahem VCI (vypařovací inhibitory koroze) ideální pro kovy skladované nebo přepravované v uzavřeném balení. Poskytuje silnou ochranu před korozi nejen na povrchu, kde je nanesen, ale díky odpařovacím inhibitorům také v těžko dostupných místech, štěrbinách a dutinách.

Zerust[®] Axxanol[™] 750 VCI olej poskytuje komplexní ochranu díky tvorbě olejového filmu s obsahem kontaktních inhibitorů koroze, který dokonale odděluje kov od okolní vlhkosti a díky přítomnosti Zerust[®] VCI látek, které ihned po aplikaci migrují do míst, kam se olej nedostane (štěrbiny, závity, atd.).

Axxanol[™] 750 je navržen k aplikaci sprejem a chrání ocel, litinu, hliník, mosaz a měď až 10 měsíců ve vnitřním prostředí a až 7 let pokud je použit v kombinaci s balením.

Axxanol[™] 750 zanechává na povrchu průhlednou, tenkou vrstvu oleje, která je lehce odstranitelná jakýmkoli alkalickým čisticím prostředkem. K ochraně dutin aplikujte sprejem na dosažitelný povrch a následně těsně uzavřete v balení. Molekuly VCI postupně nasytí celý vnitřní prostor a vytvoří účinnou ochranu i na místech, kde není olej nanesen přímo.

Během zkoušek v reálných podmínkách zůstal Axxanol[™] 750 viskózní i při teplotách hluboce pod nulou (-23°C) a je tedy možné ho nanášet sprejem i v zimě.

Pokyny k použití

1. Díly musí být před nanesením oleje čisté, suché a bez koroze.
2. Pro zamezení koroze kvůli otiskům prstů používejte při manipulaci s kovem rukavice.
3. Aplikujte v dobře větraném prostoru mimo zdroje vznícení, díly nechte po použití cca 30 minut odvětrat.
4. Nejvhodnější je Axxanol[™] 750 nanášet sprejováním. Používejte ochrannou dýchací masku.
5. Pro účinnější ochranu vložte konzervované díly do uzavřeného prostoru (balení).
6. Díly jsou chráněny až 10 měsíců v zastřešených prostorech. V uzavřeném balení jsou díly chráněny až 7 let.

VÝHODY

Trojité ochrana – VCI, kontaktní inhibitory a bariérová ochrana

Lze nanášet sprejováním

Jednoduše se odstraňuje

Chrání i v těžko dostupných místech a dutinách

Chrání všechny typy kovů

Příklady použití

Skladování

Přeprava

Mezioperační ochrana

Použití v kombinaci s balením Zerust[®] Excor[®]

Zerust® Axxanol™ 750 VCI



Technické informace

Použití

Zerust® Axxanol™ 750 se aplikuje postřikem. Při sprejování je nutné použít ochrannou masku. S produktem pracujte při teplotách -23 – 32°C. Při tloušťce vrstvy 25 µm je vydatnost cca 15 m²/l (záleží na teplotě a aplikaci). Po nanesení oleje je nutné nechat díly cca 30 minut odvětrat.

Doba ochrany

Po důkladném nanesení je doba ochrany ve vnitřních prostorách až 10 měsíců. Při použití v uzavřeném prostoru (balení) je doba ochrany až 7 let. Produkt není vhodný k venkovnímu použití

Typ ochrany

Ocel, litina, mosaz, měď, hliník a slitiny hliníku. Další kovy po konzultaci nebo po otestování.

Skladování

Až 2 roky v originálním balení. Chraňte před přímým slunečním svitem. Skladujte při teplotách v rozmezí 10 – 32°C. Před použitím promíchejte.

Vlastnosti

Odstranitelnost	Alkalický čisticí prostředek
Obsah VOC	85 %
Bod vzplanutí	88°C (190°F)

Kvalita

Vzorek z každé výrobní šarže je testován na shodu s předepsanými vnitřními normami Zerust®.

Systém řízení ve společnosti Excor-Zerust, s.r.o. je certifikován dle normy ISO 9001.

Tato informace o produktu by měla sloužit výhradně k prvnímu výběru vhodného materiálu, nikoliv jako záruka na produkt samotný nebo jako záruka vlastností. Ani informace v technických údajích nezbavují uživatele nutnosti provést provozní zkoušky pro konkrétní případy. Pokud máte zájem o zorky, prosíme, kontaktujte nás.

Balení

Kanystř 20 l

Barel 208 l

Sprej 400 ml

Likvidace

Zacházet jako s ropným produktem. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob po sběr odpadu a označený odpad předat k odstranění oprávněné osobě.

Přehled konzervačních prostředků Zerust® Excor®

Název produktu	Doba ochrany (uvnitř)	Přípravek na bázi	Stav povrchu po nanesení
Axxatec™ 80C	6-12 měsíců	Voda	Suchý na dotek
Axxanol™ 33CD	6 měsíců	Rozpouštědlo	Suchý na dotek
Axxanol™ 34CD	6 měsíců	Rozpouštědlo	Tenký olejový film
Axxanol™ 750 VCI	10 měsíců	Olej	Olejový film
Axxanol™ Spray-G	24 měsíců	Vazelína	Tenká vrstva vazelíny
Axxanol™ Z-Maxx	24 měsíců	Vazelína	Silná vrstva vazelíny
Perigol® 100	12 měsíců	Olej	Olejový film
Perigol® 230	12 měsíců	Olej	Olejový film
Perigol® DW	6 měsíců	Rozpouštědlo	Suchý na dotek

Bezpečnost

Jedná se o ropný produkt. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Chraňte před horkými povrchy, otevřeným plamenem, jiskrami. Zákaz kouření. Při práci zajistěte dostatečné větrání. Nádobu uchovávejte zavřenou, pokud výrobek nepoužíváte. OOP: rukavice, ochranné brýle, dýchací maska v případě sprejování.



ZERUST® EXCOR®

EXCOR-ZERUST, s.r.o.
Kvítkovická 1527
763 61 Napajedla
Česká republika

Tel.: + 420 573 034 227
Fax: + 420 573 034 207
info@excor-zerust.cz
www.excor-zerust.cz

