

Zerust[®] Axxanol[™] 34CD

Zerust[®] Axxanol[™] 34CD je jednoduše použitelný antikorozi konzervační prostředek s obsahem rozpouštědla, který zanechává na povrchu dílů velmi tenký olejový film. Během sušení se rozpouštědlo odpaří a na povrchu zůstane účinná antikorozi ochrana.

Antikorozi olej Axxanol[™] 34CD je univerzální antikorozi prostředek. Může být využit k ochraně dílů jak při výrobních odstávkách a mezioperačním skladování, tak při přepravě.

Olej zanechává na povrchu dílů velmi tenkou ochrannou vrstvu.

Základní vlastností oleje je to, že obsahuje rozpouštědla. Po jeho použití je tedy nutné nechat díly v otevřené atmosféře, aby se rozpouštědlo mohlo odpařit.

Olej je kompatibilní s ostatními antikorozi obaly Zerust[®]Excor[®] a pro zámořská a jiná balení do náročných podmínek se doporučuje ochranu dílů ještě tímto balením posílit.

Při manipulaci s olejovanými díly není nutné použití ochranných pomůcek, doporučeny jsou pouze čisté rukavice kvůli omezení rizika kontaminace dílů.

Způsob použití

1. Aplikujte pouze na čistý a suchý povrch.
2. Pro zamezení koroze kvůli otiskům prstů používejte při manipulaci s kovem rukavice.
3. Používejte v dobře větraném prostoru a mimo zdroje vznícení.
4. Aplikujte Axxanol[™] 34CD sprejováním, natíráním nebo ponorem. Pokud sprejujete, používejte ochrannou dýchací masku a brýle (viz bezpečnostní list).
5. Před následným zabalením musí být díly suché. Čas sušení je asi 5 minut; pro urychlení použijte ventilátor.
6. Pro dodatečnou korozi ochranu zabalte do materiálů Zerust[®]Excor[®].

VÝHODY

Snadno se nanáší a odstraňuje

Zanechává pouze tenký film na povrchu

Účinně chrání proti korozi

Má mazací schopnosti

Spolu s produktem získáváte i kompletní globální servis Zerust[®]

Příklady použití

Skladování

Převaha

Mezioperační ochrana

Použití v kombinaci s balením

Zerust[®] Excor[®]

Zerust® Axxanol™ 34CD



Technické informace

Použití

Zerust® Axxanol™ 34CD se aplikuje ponorem postříkem nebo nátěrem. Při sprejování je nutné použít ochrannou masku a brýle. S produktem pracujte pouze za pokojové nebo nižší teploty v dobře větraném prostoru. Nevystavujte zdrojům vznícení. Olej obsahuje rozpouštědlo. Před zabalením nechte vyschnout. Spotřeba při tloušťce vrstvy 25 µm je cca 10 m²/l (počítáno pro ponor. Spotřeba může být různá dle charakteru povrchu dílů).

Doba ochrany

Po důkladném nanesení je doba ochrany ve vnitřních prostorách minimálně 6 měsíců. Při současném použití antikoročních VCI obalů Zerust® je zboží chráněno v řádu let. V případě potřeby dlouhodobé ochrany doporučujeme konzultaci s Excor-Zerust, s.r.o.

Typ ochrany

Typ MM (Multimetal): Ocel, litina, mosaz, měď, zinek a pozinkovaná ocel, hliník a slitiny hliníku.

Skladování

Až 2 roky v originálním balení. Chraňte před přímým slunečním svitem. Skladujte při teplotách v rozmezí 0-30 °C. Pokud je skladováno déle než 1 rok, vždy před použitím zamíchejte.

Pokyny k odstranění

Zerust® Axxanol™ 34CD je možno odstranit jakýmkoli komerčně dostupným alkalickým čisticím prostředkem nebo rozpouštědlem.

Aplikace

Teplota použití	+10 až +43 °C
Vydatnost	100 m ² / l
Obsah VOC	85-88 %
Tloušťka vrstvy	cca 25 µm

Kvalita

Vzorek z každé výrobní šarže je testován na shodu s předepsanými vnitřními normami Zerust®.

Tato informace o produktu by měla sloužit výhradně k prvnímu výběru vhodného materiálu, nikoliv jako záruka na produkt samotný nebo jako záruka vlastností. Ani informace v technických údajích nezbavují uživatele nutnosti provést provozní zkoušky pro konkrétní případy. Pokud máte zájem o vzorky, prosíme, kontaktujte nás.

Přehled konzervačních prostředků Zerust® Excor®

Název produktu	Doba ochrany (vnitřní prostory)	Přípravek na bázi	Stav povrchu po nanesení
Axxatec™ 80C	6-12 měsíců	Voda	Suchý na dotek
Axxanol™ 33CD	6 měsíců	Rozpouštědlo	Suchý na dotek
Axxanol™ 34CD	6 měsíců	Rozpouštědlo	Tenký olejový film
Axxanol™ 750 VCI	10 měsíců	Olej	Olejový film
Axxanol™ Spray-G	24 měsíců	Vazelína	Tenká vrstva vazelíny
Axxanol™ Z-Maxx	24 měsíců	Vazelína	Silná vrstva vazelíny
Perigol® 100	12 měsíců	Olej	Olejový film
Perigol® 230	12 měsíců	Olej	Olejový film
Perigol® DW	6 měsíců	Rozpouštědlo	Suchý na dotek



ZERUST EXCOR

Balení

Kanystř 30 l

Barel 208 l

Sprej 400 ml

Likvidace

Zacházet jako s ropným produktem. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob po sběr odpadu a označený odpad předat k odstranění oprávněné osobě.

Bezpečnost

Olej obsahuje rozpouštědlo. Při práci zajistěte větrání. Při aplikaci postříkem používejte respirátor a ochranné brýle. Nevystavujte zdrojům vznícení. Bod vzplanutí je 64 °C. Při práci nekuřte, nejezte a nepijte. Před zabalením nechte rozpouštědlo odpařit.

EXCOR-ZERUST, s.r.o.
Kvítkovická 1527
763 61 Napajedla
Česká republika

Tel.: + 420 573 034 227
Fax: + 420 573 034 207
info@excor-zerust.cz
www.excor-zerust.cz

